

INDEX / Lontana Group

Produktübersicht

MTP

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Er funktioniert durch kontrollierte Drehmomentspreizung, einen verzinkten Stahlschaft und einen Clip aus rostfreiem Stahl, zugelassen nach ETE Opt.1, was seine Leistung bei strukturellen Befestigungen auf Beton gewährleistet.

Verfügbare Größen:

- M8: M8 x 50 Ø8, M8 x 75 Ø8, M8 x 95 Ø8, M8 x 115 Ø8
- M10: M10 x 90 Ø10, M10 x 105 Ø10, M10 x 115 Ø10, M10 x 135 Ø10, M10 x 165 Ø10, M10 x 185 Ø10
- M12: M12 x 80 Ø12, M12 x 100 Ø12, M12 x 110 Ø12, M12 x 120 Ø12, M12 x 130 Ø12, M12 x 150 Ø12, M12 x 180 Ø12, M12 x 200 Ø12
- M16: M16 x 145 Ø16, M16 x 175 Ø16, M16 x 220 Ø16, M16 x 250 Ø16
- M20: M20 x 170 Ø20, M20 x 200 Ø20
- M24: M24 x 205 Ø24, M24 x 235 Ø24

Bohrdurchmesser d0 (mm):

- 8, 10, 12, 16, 20, 24

Schlüsselweite SW (mm):

- 13, 17, 19, 24, 30, 36

Montagedrehmoment Tins (Nm):

- 20, 40, 60, 100, 200, 250

Durchgangsbohrung df (mm):

- 9, 12, 14, 18, 22, 26

Weitere technische Werte wie Verankerungstiefe, Bohrlochtiefe und Anbauteildicke sind je nach Abmessung unterschiedlich.

MTP-A4

Spreizdübel mit Außengewinde für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Einbau durch kontrolliertes Drehmoment. ETE Opt.1 zugelassen für strukturelle Befestigungen in Beton. Schaft und Klammer aus rostfreiem Stahl A4, der eine lange Lebensdauer in einer Vielzahl von Umgebungen gewährleistet.

Verfügbare Größen:

- M8: M8 x 75 Ø8, M8 x 95 Ø8, M8 x 115 Ø8, M8 x 135 Ø8
- M10: M10 x 90 Ø10, M10 x 105 Ø10, M10 x 115 Ø10, M10 x 135 Ø10, M10 x 165 Ø10, M10 x 185 Ø10
- M12: M12 x 110 Ø12, M12 x 120 Ø12, M12 x 130 Ø12, M12 x 150 Ø12, M12 x 180 Ø12, M12 x 200 Ø12
- M16: M16 x 125 Ø16, M16 x 145 Ø16, M16 x 175 Ø16, M16 x 190 Ø16, M16 x 220 Ø16
- M20: M20 x 200 Ø20, M20 x 240 Ø20, M20 x 285 Ø20

Bohrdurchmesser d0 (mm):

- 8, 10, 12, 16, 20

Schlüsselweite SW (mm):

- 13, 17, 19, 24, 30

Montagedrehmoment Tins (Nm):

- 15, 30, 60, 100, 200

Durchgangsbohrung df (mm):

- 9, 12, 14, 18, 22

Weitere technische Werte wie Verankerungstiefe, Bohrlochtiefe und Anbauteildicke sind je nach Abmessung unterschiedlich.

MTP-AT

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. ETE Opt. 1 zugelassen für sichere statische Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton. Schaft aus ATLANTIS C4-M beschichtetem Stahl und Klammer aus rostfreiem Stahl.

Verfügbare Größen:

- M8: M8 x 75 Ø8, M8 x 95 Ø8, M8 x 115 Ø8
- M10: M10 x 90 Ø10, M10 x 105 Ø10, M10 x 115 Ø10, M10 x 135 Ø10, M10 x 165 Ø10, M10 x 185 Ø10
- M12: M12 x 100 Ø12, M12 x 110 Ø12, M12 x 120 Ø12, M12 x 130 Ø12, M12 x 150 Ø12, M12 x 180 Ø12, M12 x 200 Ø12
- M16: M16 x 145 Ø16, M16 x 175 Ø16, M16 x 220 Ø16
- M20: M20 x 170 Ø20, M20 x 200 Ø20

Bohrdurchmesser d0 (mm):

- 8, 10, 12, 16, 20

Schlüsselweite SW (mm):

- 13, 17, 19, 24, 30

Montagedrehmoment Tins (Nm):

- 20, 40, 60, 100, 200

Durchgangsbohrung df (mm):

- 9, 12, 14, 18, 22

Weitere technische Werte wie Verankerungstiefe, Bohrlochtiefe und Anbauteildicke sind je nach Abmessung unterschiedlich.

MTP-X

Bolzenanker, drehmomentgesteuerte Spreizung. Für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. ETE Opt.1 zugelassen für konstruktive Befestigungen in Beton. Schaft aus verzinktem Stahl und Clip aus beschichtetem Stahl ATLANTIS C3-L.

Verfügbare Größen:

- M8: M8 x 50 Ø8, M8 x 75 Ø8, M8 x 80 Ø8, M8 x 95 Ø8, M8 x 115 Ø8
- M10: M10 x 90 Ø10, M10 x 105 Ø10, M10 x 115 Ø10, M10 x 135 Ø10, M10 x 165 Ø10, M10 x 185 Ø10
- M12: M12 x 80 Ø12, M12 x 100 Ø12, M12 x 110 Ø12, M12 x 120 Ø12, M12 x 130 Ø12, M12 x 150 Ø12, M12 x 180 Ø12, M12 x 200 Ø12, M12 x 220 Ø12, M12 x 255 Ø12
- M16: M16 x 145 Ø16, M16 x 175 Ø16, M16 x 220 Ø16, M16 x 250 Ø16
- M20: M20 x 170 Ø20, M20 x 200 Ø20

Bohrdurchmesser d0 (mm):

- 8, 10, 12, 16, 20

Schlüsselweite SW (mm):

- 13, 17, 19, 24, 30

Montagedrehmoment Tins (Nm):

- 15, 40, 60, 100, 200

Durchgangsbohrung df (mm):

- 9, 12, 14, 18, 22

Weitere technische Werte wie Verankerungstiefe, Bohrlochtiefe und Anbauteildicke sind je nach Abmessung unterschiedlich.